

Kereskedelmi elnevezés : Düfa Rauhfaser flüssig D PT 225

Átdolgozás kelte : 10.07.2007

Verzó :

2.0.1

Nyomtatás kelte : 10.07.2007

01. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Kereskedelmi név :	Düfa Rauhfaser flüssig D PT 225
A gyártó által ajánlott alkalmazás :	Diszperziós festék - oldószermentes
Gyártó/szállító :	Meffert AG
Utca :	Sandweg 15
Ország/postai irányítószám/város :	D-55543 Bad Kreuznach
Telefon :	+49 (0)671 / 870-0
Telefax :	+49 (0)671 / 870-397
Felvilágosítás szükség esetén :	+49 (0)671 / 870-327
Partner kérdések esetén :	E-Mail: SDB@meffert.com

02. A veszélyek azonosítása
A veszélyek megnevezése

-

03. Összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről
Veszélyes alkotórészek

-

04. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános tájékoztatás

Szennyezett ruhát azonnal távolítsuk el. Tünetek esetén vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz. Allergiás jelenségeknél, különösen a légzés területén, azonnal hívjunk orvost.

Belélegzés után

Gondoskodjunk friss levegőről.

Bőrrel való érintkezés után

Mossuk le vízzel és szappannal, majd öblítsük le. Ne alkalmazzuk oldószert vagy hígítószert!

Szemmel való érintkezés után

Víz bőséges használatával mossuk le (10-15 percig). Hívjuk orvost.

Lenyelés után

Ne hánytassuk, hívjuk orvost A száját alaposan mossuk ki és itassunk bőségesen vizet.

05. Tűzvédelmi intézkedések

A megfelelő tűzoltó készülék

Normális körülmények között nem éghető. Az oltásra irányuló intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.

Az anyag vagy a termék által okozott különleges veszélyek, égéstermékek vagy gázok

Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek. szénmonoxid hidrogénoxidok

A tűzoltók különleges védőfelszerelése

Tűz esetén olyan légzőszerveket védő berendezést használjunk, amelynek friss levegő áramlása független.

06. Óvintézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

Személyi óvintézkedések, mint például

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Vegyük figyelembe a védelemre vonatkozó előírásokat (lásd 7-es és 8-as fejezetet).

Környezetvédelmi óvintézkedések, mint például

Alkalmazzunk pl. homokot, falisztet, vegyszer kötőanyagot (kalciumszilikáthidrát) Mechanikusan felszedjük, aztán a 13-as fejezetnek megfelelően járunk el. Ha az anyag folyóba, tóba vagy csatornába bekerült, akkor arról tájékoztassuk a helyi törvények szerint illetékes hivatalokat.

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK rendelet szerint

Meffert AG
Farbwerke

Kereskedelmi elnevezés : Dufa Rauhfaser flüssig D PT 225

Átdolgozás kelte : 10.07.2007

Verzó :

2.0.1

Nyomtatás kelte : 10.07.2007

07. Kezelés és tárolás

Tájékoztató a biztonságos kezelésről

Vegyük figyelembe a vegyszerekre vonatkozó általános óvintézkedéseket.

Tájékoztató a tűz- és a robbanásvédelemről

Nincs szükség különleges intézkedésre.

Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények

A már kinyitott tartályt gondosan zárjuk újra és állva tároljuk, hogy megakadályozzuk a tartalom kifolyását.

Tájékoztató az együttes raktározáshoz

Nagyon savas vagy lúgos anyagtól, mint pl. oxidálószer, tartsuk távol.

További adatok tárolási feltételekről

Mindig olyan tartályban tároljuk, amely megfelel az eredetinek. Vegyük figyelembe a címkén található tájékoztatást. Hőségtől és közvetlen napsugárzástól védjük meg. 0 °C alatti lehűlést akadályozzuk meg.

VCI raktározási osztály :

12

08. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

Kiegészítő tájékoztató műszaki berendezések kialakításáról

Nincs szükség különleges intézkedésre.

Személyes védőfelszerelés

Általános egészségügyi és védőintézkedések

Vegyük figyelembe a vegyszerekre vonatkozó általános óvintézkedéseket.

Légutak védelme

Nem szükséges, azonban a gőzök belélegzését kerüljük.

Kézvédelem

Védőkesztyűt (műanyagból) használjunk. Alkalmas anyag: nitril Ha szükséges, viseljük a védőkesztyű alatt pamutkesztyűt

Szemvédelem

Fröcskölés elleni védekezésül viseljük védőszemüveget

09. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés

Alak : folyékony

Szag : enyhe, jellemző

Biztonságra vonatkozó adatok

Forráspont : (1013 hPa)

120 °C

Lobbanáspont :

nem alkalmazható °C

Gőznyomás : (50 °C)

nem alkalmazható hPa

Sűrűség : (20 °C)

1,4 g/cm³

Oldószer elválasztó vizsgálat : (20 °C)

nincs %

pH-érték :

8,5 - 9,2

Kifolyási idő : (20 °C)

nincs

s

4 mm-es csésze, DIN

Részarány VOC (EC) :

0

% b.w.

VOC érték (Wood coating) :

0,1

g/l

10. Stabilitás és reakcióképesség

Kerülendő körülmények

Hőségtől és fagytól védjük.

Kerülendő anyagok

Nagyon savas vagy lúgos anyagtól, mint pl. oxidálószer, tartsuk távol.

11. Toxikológiai információk

Gyakorlati tapasztalatok

Szakszerű használat és a munkaegészségügyi intézkedések figyelembevétele mellett káros hatások az egészségre nem várhatók.

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK rendelet szerint

Meffert AG
Farbwerke

Kereskedelmi elnevezés : Düfa Rauhfaser flüssig D PT 225

Átdolgozás kelte : 10.07.2007

Verző :

2.0.1

Nyomtatás kelte : 10.07.2007

12. Ökológiai információk

További ökológiai tájékoztatás

Általános ökológiai tájékoztatás

Talajba, vizekbe és csatornába való beszivárgását akadályozzuk meg.

13. Ártalmatlanítási útmutató

Anyag / előállítás

080112 Festék- és lakkmaradványok, a 080111 kivételével. A megszáradt anyagmaradékokat, a háztartási hulladékkal együtt lehet kezelni. Containers with liquid residue should be taken to a collection point for special waste.

Tisztítatlan csomagolás

A szennyezett csomagolásokat maradéktalanul kiűritjük. Ezeket megfelelő tisztítás után lehet az újrahasznosításba adni. Tisztítatlan csomagolásokat úgy kell kezelni, mint az anyagot.

14. Szállítási információk

Szárazföldi szállítás ADR/RID

Minősítés

Osztály : -

Tengerhajózási szállítás IMDG/GGVtenger

Minősítés

IMDG-Kód : -

Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR

Minősítés

Osztály : -

Csomagolás

További tájékoztatás a szállításról

A termék a nemzeti és nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légiközlekedési szabályok szerint nem veszélyes.

15. Szabályozási információk

Nemzeti előírások

Veszélyes anyagokról szóló rendelet

Adataink szerint a termék nem veszélyes anyag a ChemG-nevű ill. a veszélyes anyagokról szóló rendelet - GefStoffV - értelmében.

Műszaki útmutatás a levegő tisztántartásáról

Az I-es osztályba sorolandó szerves anyagok összegzése : < 5 %

Vízveszélyeztetési osztály

Osztály : 1 VwVwS szerint

16. Egyéb információk

Egyéb tájékoztatás

A biztonságra vonatkozó változtatások

03. Veszélyes alkotórészek · 07. Tájékoztató az együttes raktározáshoz · 08. Alkotórészek munkahelyre vonatkozó és megfigyelendő határértékei · 15. A termék betűjele(i) és veszélyességi megnevezése(i) · 15. A veszélyeztetést meghatározó komponens(ek) a címkézéshez · 15. R-sorozatok · 15. S-sorozatok

Az adatlapot kiállító osztály

Technikai részleg 0671/870-301

A tájékoztatás az ismereteink mai szintjét tükrözi, a termék tulajdonságainak megigérését viszont nem jelenti, szerződésnek megfelelő jogi viszony nem keletkezik belőle.