


Ceresit



Megújult Ceresit Padlopon választék Kiváló teljesítmény új külsőben



A megfelelő alapozáshoz nélkülözhetetlen Ceresit Padlopon önterülő aljzatkiegyenlítők most új köntösben Power Polymer formulával elérhetőek a még optimálisabb terület és tartósság érdekében.



www.ceresit.hu

Minőség a Mestereknek

RÉGI PADLOPON ALJZATKIEGYENLÍTŐK:

MEGÚJULT PADLOPON ALJZATKIEGYENLÍTŐK:

Padlopon® CN 68

Önterülő aljzatkiegyenlítő

Gipszes, önterülő aljzatkiegyenlítő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó és tömör (nem nedvszívó) aljzat kiegyenlítésére 2-30 mm vastagságban. 6 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. 10 mm vastagság felett a száradási idő 5-7 nap is lehet. Padlófűtés esetén is alkalmazható!
Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval.

Padlopon® Express CN 72

Önterülő aljzatkiegyenlítő

Önterülő, gyorskötő aljzatkiegyenlítő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó és tömör (nem nedvszívó) aljzat kiegyenlítésére 2-20 mm vastagságban. 3 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. 10 mm vastagság felett a száradási idő 3-4 nap is lehet. Padlófűtés esetén is alkalmazható!
Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval.

Padlopon® Express Universal CN 72

Kültérben is alkalmazható önterülő aljzatkiegyenlítő

Önterülő, gyorskötő aljzatkiegyenlítő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó aljzat kiegyenlítésére 3-20 mm vastagságban. 3 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. Padlófűtés esetén is alkalmazható! **Kültérben is alkalmazható!**
Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval.