

# SADOLIN Folyékony fa

Kül- és beltéri felhasználásra



<b>Termékleírás és alkalmazás</b>	Feltölti a kis repedéseket és lyukakat. Minden típusú fához alkalmazható. Alkalmas beltéri és kültéri használatra.
<b>Termékjellemzők</b>	Színes javítás. Max mélység: 2 cm. A színek egymással keverhetők.  Az aktuális színválasztékról a <a href="http://www.sadolin.hu">www.sadolin.hu</a> weboldal és egyéb szóróanyagok adnak információt.
<b>Kiszerezés</b>	75 g, 330 g
<b>Felhordási mód</b>	Tubusból közvetlenül a sérült helyre kell nyomni a tapaszt.
<b>Minőségmegőrzési idő</b>	36 hónap. Fagytól és hőtől óvjuk! Tárolás: min. 5 °C.
<b>Bevonat tulajdonságai</b>	Csiszolható és festhető 3 óra elteltével (rétegvastagság, hőmérséklet és páratartalom függvényében). Maximális filmvastagság: 1 cm. Maximális mélység: 2 cm. Minden típusú festékekkel átvonható.
<b>Használati útmutató</b>	Az alapfelületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a laza, leváló részeket. A tubus kialakítása alkalmas, hogy közvetlenül a tubusból a sérült helyre nyomjuk a tapaszt. 1 cm-nél mélyebb javítás esetén több rétegben vigye fel. Kültéri használat esetén, mindig vonja át fedőfestékekkel. Szerszámok tisztítása: langyos vízzel.

## Javasolt bevonatrendszer

Felületek			Rétegrend				
				Alapozás	Tapaszolás	Közbenső festés	Fedő festés
Új felület:	Fa beltér	beltérben mérettartó faszerkezet esetén: (ajtó, ablak, lépcső, korlát, asztalok, kis éjjeli szekrények)	vizes bevonatrendszer mérettartó faszerkezet esetén: (ajtó, ablak, lépcső, korlát, asztalok, kis éjjeli szekrények)	favédőszer alapozót nem használunk	Sadolin Folyékony fa	Sadolin Plus	Sadolin Plus
			oldószeres bevonatrendszer mérettartó faszerkezet esetén:	favédőszer alapozót nem használunk	Sadolin Folyékony fa	Supralux Xyladecor Classic	Supralux Xyladecor Vastaglazúr
	Fa kültér	kültérben mérettartó faszerkezet esetén (ajtó, ablak)	vizes bevonatrendszer mérettartó faszerkezet esetén:	Sadolin Base Plus HP	Sadolin Folyékony fa	Sadolin Plus vagy Sadolin Classic Aqua	Sadolin Plus
				Supralux Xylamon vizes impregnálószer		Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua vagy Xyladecor Classic Aqua vékonylazúr	Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua
			oldószeres bevonatrendszer mérettartó faszerkezet esetén:	Sadolin Base HP	Sadolin Folyékony fa	Sadolin Classic	Sadolin Extra
				Supralux Xylamon oldószeres impregnálószer		Supralux Xyladecor Classic	Supralux Xyladecor Vastaglazúr
	kültérben nem mérettartó faszerkezetnél (pl.: kerítés)	vizes bevonatrendszer nem mérettartó faszerkezet esetén:	Sadolin Base Plus HP	Sadolin Folyékony fa	Sadolin Classic Aqua	Sadolin Classic Aqua	
			Supralux Xylamon vizes impregnálószer		Supralux Xyladecor Classic Aqua	Supralux Xyladecor Classic Aqua	
		oldószeres bevonatrendszer nem mérettartó faszerkezet esetén:	Sadolin Base HP	Sadolin Folyékony fa	Sadolin Classic HP	Sadolin Classic HP	
			Supralux Xylamon oldószeres impregnálószer		Supralux Xyladecor Classic	Supralux Xyladecor Classic	
	Régi felület:	A régi felületet hordképessé kell tenni. A nem taparó, máló, pergő részeket el kell távolítani. Portalanítani, majd a fent említett módon tapaszolni, és lazúrozni.					

<b>Tárolás</b>	min. +5 °C , közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
<b>Biztonság</b>	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található.
<b>Kiegészítő Információk</b>	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javasolataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.            Info vonal: 06 80 205 205 • E-mail: info@sadolin.hu            Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. • 1134 Budapest Váci út 45/C.</p>