



tesa® PROFESSIONAL

SZERELÉS PROFIKNAK

Professzionális ragasztószalagok - megoldások a megbízható, gyors és tiszta rögzítéshez, csavarok és szögek használata nélkül.

A kétoldalas ragasztószalagok területén most ugyanazt a kiváló minőséget élvezheti a professzionális szereléshez és ragasztáshoz, amit az elmúlt 85 évben tapasztaltunk és tökéletesítettünk az autóipar, a repülőgépipar és az építőipar területén .

ultra erős tesa® PRO rögzítés

66792

Alkalmazás

- A tesaR PRO Ultra Stong Mounting a tesa legerősebb kétoldalas ragasztószalagja, amely képes nehéz tárgyakat a helyén tartani
- Pl. névtáblák, stukkódíszek, dekorációk, kulcstartó táblák stb. rögzítéséhez. Tapad a csempén, kezelt fán és a legtöbb műanyagon

A termék jellemzői

- Ideális beltéri és kültéri használatra*
- Ultra erős tartás, 10 centiméterenként akár 10 kg megtartása (legfeljebb 10 mm vastagságú lapos tárgyak esetén)
- Gyors rögzítés várakozás nélkül

* Nem UV -álló. Védje a vízzel való közvetlen érintkezéstől.







Műszaki adatok	
Teljes vastagság (µm)	1100
Tapadás acélhoz (N/cm)	≥10

Méretek és csomagolás			
(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	
(db IP/doboz)	12/72	10/60	

tesa® PRO tükörrögzítő

66952

Alkalmazás

Erős kétoldalas ragasztószalag:

- Csempé, festett fa, furnér, acél (a legtöbb fém), a legtöbb műanyag, üveg
- Lapos tárgyak, például táblák és dekorációs anyagok rögzítése
- Fürdőszobai tükörök rögzítése

A termék jellemzői

- Hosszú távú hőállóság
- Ellenáll a öregedésnek és a páratartalomnak
- Kiegyenlíti az érdes és sima felületeket, amelyek ragaszthatók
- Könnyen kezelhető







Műszaki adatok	
Teljes vastagság (µm)	1150
Acélhoz tapadás (N/cm)	8

Méretek és csomagolás			
(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	10 : 19
(db IP/doboz)	12/72	10/60	16/96

tesa® PRO kültéri rögzítő

66751

tesa® PRO átlátszó rögzítő

66965

Alkalmazás

- Ideális kültéri használatra
- UV-, víz- és hőmérsékletálló
- Erős kötés csempéhez, fémhez és a legtöbb műanyaghoz

A termék jellemzői

- Erős kétoldalas ragasztószalag a biztonságos külső rögzítéshez, pl. hátszámok esetén
- 10 cm ragasztószalagonként akár 1 kg súlyt megtart





Műszaki adatok	
Teljes vastagság (µm)	1140
Acélhoz tapadás (N/cm)	20

Méretek és csomagolás			
(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	
(db IP/doboz)	12/72	10/60	

Alkalmazás

- Vékony és erős átlátszó kétoldalas szalag szinte láthatatlan beltéri és kültéri használatra

A termék jellemzői

- Hosszú távon 100 ° C-ig ellenálló
- Lenyűgöző tapadási szilárdság sima felületeken, például üveg, csempé, fa és sokféle műanyag esetén
- Ellenáll a nedvesség, (bizonyos) vegyszerek, lágyítószerk és UV-fény okozta károsodásnak





Műszaki adatok	
Teljes vastagság (µm)	205
Acélhoz tapadás (N/cm)	11.5

Méretek és csomagolás			
(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	25 : 19
(db IP/doboz)	12/72	12/72	8/48

tesa® PRO Mounting ACX plus MP

66728

Alkalmazás

- Ipari szilárdság - akril hab ACX plus MP technológia
- Tömítési funkció - szalag tömit és véd a portól, nedvességtől*
- Erőteljes, tartós kötésekhez - még különböző felületi jellemzőkkel rendelkező anyagokon is

A termék jellemzői

- Ellenáll a nedvességnek, (bizonyos) vegyi anyagoknak, lágyítószerk és UV-sugárzás okozta károsodásoknak
- A viszkoelasztikus viselkedése miatt a terhelések eloszthatók a biztonságos kötés érdekében
- Rendkívül nagy hőmérsékletváltozásokat* is eltűr még akkor is, ha a ragasztott anyagok nyúlási tényezője eltér





*Nem alkalmas 5°C alatti hideg hőmérsékletre vagy magas hőmérsékletre nagyon magas páratartalom mellett (> 95 % relatív páratartalom)

Műszaki adatok	
Teljes vastagság (µm)	800
Acélhoz tapadás (N/cm)	30



Méretek és csomagolás			
(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	
(db IP/doboz)	10/60	10/60	

tesa® PRO tapéta- és vakolatragasztó

66743

Alkalmazás

A professzionális ragasztószalagot tapétához és vakolathoz tervezték:

- tartós rögzítésre texturált és érzékeny felületeken
- beltéri használatra

A termék jellemzői

- 10 kg/m -ig tart*
- Speciális formula kompenzálja a kisebb felületi egyenetlenségeket
- Tökéletesen tart texturált felületeken





* Alkalmazásonként / tárgyanként legfeljebb 6 kg ajánlott. Legfeljebb 10 mm vastag lapos tárgyakhoz. Nem alkalmas vinil és textil tapétákhoz. A felület érdességének kevesebbnek kell lennie, mint 0,5 mm. Ellenőrizze a szerelendő felület szerkezeti épségét.

Műszaki adatok	
Teljes vastagság (µm)	1350
Acélhoz tapadás (N/cm)	10



Méretek és csomagolás			
(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	
(db IP/doboz)	10/60	10/60	

tesa® PRO keskeny rögzítő

66714

tesa® PRO univerzális rögzítő

66958

Alkalmazás

- Biztonságos, gyors és tartós beltéri rögzítésekhez, pl. kábelcsatornák, padlólemezek, dekorációk és még sok más

A termék jellemzői

- Mindössze 9 mm keskeny
- Erős tartás mindkét oldalon
- Részben illeszkedik a felülethez





Műszaki adatok	
Teljes vastagság (µm)	1000
Acélhoz tapadás (N/cm)	13.5

Méretek és csomagolás			
(m : mm)	2 x 5 : 9	10/60	
(db IP/doboz)	10/60		

Alkalmazás

- Erős kétoldalas szalag beltéri használatra sima és kissé érdes felületeken
- Könnyebb tárgyak, pl. kábelcsatornák, stukkódíszek és szegélylécek rögzítéséhez

A termék jellemzői

- Rendkívül rugalmas habszivacs, jó nyírási ellenállással






Műszaki adatok	
Teljes vastagság (µm)	1050
Acélhoz tapadás (N/cm)	4.0

Méretek és csomagolás			
(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	
(db IP/doboz)	12/72	8/48	

A tesa® PRO rögzítési megoldások egyszerű és hatékony formája szakemberek számára:



tesa® PRO rögzítési választék áttekintése

Rendelészám	Cikk	Méret m x mm	Szalag színe	Csomagolás Típus	EAN darab	Darab IP	Darab OP
66714 - 00001 - 00	tesa® PRO keskeny rögzítő	2 x 5 x 9	fehér	CC	4063565115530	10	60
66728 - 00004 - 00	tesa® PRO Mounting ACX plus MP	1.5 x 19	fekete	Bliszter	4063565115448	10	60
66728 - 00005 - 00	tesa® PRO Mounting ACX plus MP	5 x 19	fekete	CC	4063565115455	10	60
66743 - 00004 - 00	tesa® PRO tapéta- és vakolatragasztó	1.5 x 19	fehér	Bliszter	4063565115592	10	60
66743 - 00005 - 00	tesa® PRO tapéta- és vakolatragasztó	5 x 19	fehér	CC	4063565115608	10	60
66751 - 00004 - 00	tesa® PRO kültéri rögzítő	1.5 x 19	átlátszó	Bliszter	4063565115509	12	72
66751 - 00005 - 00	tesa® PRO kültéri rögzítő	5 x 19	átlátszó	CC	4063565115516	10	60
66792 - 00004 - 00	ultra erős tesa® PRO rögzítés	1.5 x 19	fehér	Bliszter	4063565115387	12	72
66792 - 00005 - 00	ultra erős tesa® PRO rögzítés	5 x 19	fehér	CC	4063565115394	10	60
66952 - 00006 - 00	tesa® PRO tükörrögzítő	1.5 x 19	fehér	Bliszter	4063565116223	12	72
66952 - 00007 - 00	tesa® PRO tükörrögzítő	5 x 19	fehér	CC	4042448182739	10	60
66952 - 00008 - 00	tesa® PRO tükörrögzítő	10 x 19	fehér	HML	4042448899828	16	96
66958 - 00006 - 00	tesa® PRO univerzális rögzítő	1.5 x 19	fehér	Bliszter	4063565116414	12	72
66958 - 00007 - 00	tesa® PRO univerzális rögzítő	5 x 19	fehér	CC	4042448182784	8	48
66965 - 00006 - 00	tesa® PRO átlátszó rögzítő	1.5 x 19	átlátszó	Bliszter	4063565116322	12	72
66965 - 00007 - 00	tesa® PRO átlátszó rögzítő	5 x 19	átlátszó	Bliszter	4042448182814	12	72
66965 - 00008 - 00	tesa® PRO átlátszó rögzítő	25 x 19	átlátszó	HML	4063565116346	8	48



** A tesa termékek kipróbált és bizonyított minőségű termékek, amelyeket folyamatosan szigorú ellenőrzésnek vetnek alá. Optimális eredményeket akkor érhet el, ha száraz, por- és zsírmentes felületeken dolgozik, és erősen lenyomja a szalagot. Annak érdekében, hogy megtudja, hogy a szalag alkalmas-e az adott alkalmazásra, erősen javasoljuk, hogy először kis felületeken tesztelje. Mivel nincs befolyásunk az Ön egyéni munkakörülményeire vagy a különféle anyagok tulajdonságaira, az ebben a termékinformációban szereplő állítások alapján nem lehet követeléssel élni.