



28
készre
kevert szín



33 000+
színkeverés



EASYCARE+ FOLTÁLLÓ + KOPÁSBIZTOS



EASYCARE+

Diszperziós falfesték

Megnevezés	Megjegyzés	Kiszárazás	Cikkszám	EAN-kód	db /karton	db /raklap	Listaár Ft/db	Javasolt fogyasztói ár (Ft/db)
Dulux EASYCARE+ TESTER Foltálló+kopásbiztos beltéri falfesték RM + Fehér 30ml	ÚJ!	0,03 L	28 szín	28 szín	6	6480	564	594
Dulux EASYCARE+ Foltálló+kopásbiztos beltéri falfesték RM + Fehér 2,5L	ÚJ!	2,5 L	28 szín	28 szín	-	180	7 934	8 190
Dulux EASYCARE+ Foltálló+kopásbiztos beltéri falfesték Fehér 5L	ÚJ!	5 L	5725462	5992457508275	-	100	13 559	13 990
Dulux EASYCARE+ Foltálló+kopásbiztos beltéri falfesték Fehér 9L	ÚJ!	9 L	5725463	5992457508282	-	33	21 309	21 990
Dulux EASYCARE+ CMS Foltálló+kopásbiztos beltéri falfesték bázis Light 0,9L	ÚJ!	0,9 L	5567445	5904078218754	6	462	3 744	4 990
Dulux EASYCARE+ CMS Foltálló+kopásbiztos beltéri falfesték bázis Extra deep 0,84L	ÚJ!	0,84 L	5567446	5904078218785	6	462	2 624	4 990
Dulux EASYCARE+ CMS Foltálló+kopásbiztos beltéri falfesték bázis Light 2,18L	ÚJ!	2,18 L	5726604	5992457508299	-	180	7 799	9 990
Dulux EASYCARE+ CMS Foltálló+kopásbiztos beltéri falfesték bázis Extra deep 2,03L	ÚJ!	2,03 L	5726605	5992457508305	-	180	4 994	9 990



A Dulux EasyCare+ megoldást nyújt a falakat elcsúfító sötét, szürke kosz- és kopásnyomok ellen. Sima és különlegesen szilárd felületén a szennyeződések nem tapadnak meg, illetve a felület mosása, súrolása után nem maradnak kopásnyomok.



A használat során a falfelületeket számos hatás éri. A szennyeződések egy része – ujjnyomok, felcsapódó víz, konyhai balesetek vagy a háziállatok nyomainak - eltávolítására kiváló megoldás a **Dulux EasyCare FOLTÁLLÓ beltéri falfesték**, amely által létrehozott felületről ezek a szennyeződések nyom nélkül eltávolíthatók.

Az intenzívebb igénybevétel során azonban megjelennek makacsabb, a falakat elcsúfító sötét, szürke kosz- és kopásnyomok is. A **Dulux EasyCare+ FOLTÁLLÓ + KOPÁSBIZTOS falfesték** erre a problémára kínál kompromisszummentes megoldást.



A **Dulux EasyCare+ FOLTÁLLÓ + KOPÁSBIZTOS** falfesték a mechanikai hatásoknak kivételesen ellenálló tulajdonságú, matt, latex, beltéri falfesték. A termék a kopásbiztos technológiának köszönhetően különlegesen tartós és szilárd bevonatot alkot, amelyen mérsékelt alakulnak ki szennyeződés-, dörzsölés-, és kopásnyomok. A fa, műanyag vagy gumi tárgyak (bútorok, porszívó, kerékpár stb.) okozta karcolások és horzsolások kevésbé károsítják a falfelületet, amely így sokáig tiszta és újszerű marad. A termék amellet, hogy **MEGELŐZI, LASSÍTJA** a falfelületek elhasználódását, esetén tökéletesen, nyom nélkül **TISZTÍTHATÓ** is.



A felület a festék teljes száradása/kötése után, **legalább 28 nap elteltével** válik moshatóvá (az MSZ-EN-13300:2001 szabvány szerint), illetve ellenállóvá a karolás és horzsolásnyomokkal szemben. A legtöbb szennyeződés könnyedén eltávolítható enyhe tisztítószeres, vizes szivaccsal 15 percen belül áttörölve. Az intenzív dörzsölés okozta sötét karolás és horzsolásnyomok könnyedén lemoshatóak egy nedves, puha törlőruhával.



A kopásbiztos **Scuff resist technológia** mikrogömb szerkezetű, sima felületet hoz létre, amelyen - csökkentett érdességének köszönhetően - kevésbé hagynak látható nyomot az érintkező, ütköző vagy súrlódó fa, műanyag vagy gumi tárgyak.

Használata kifejezetten ajánlott a nagy igénybevételnek kitett helyiségekben: nappalikban, gyerekszobákban, előszobákban, folyósokon, irodákban, közösségi terekben (recepciók, várótermek, edzőtermek stb.). Mindenütt, ahol kiemelt higiéniai, és gazdasági jelentősége van a tartósan tiszta falaknak.

A termék foltálló és kopásbiztos felületet hoz létre, amely ellenáll a mosásnak és súrolásnak. A festék kiváló fedőképessége, csepegésmentes összetétele és optimális száradási ideje egyszerűvé és gyorsá teszi a felhordást.

A **Dulux EasyCare+ Foltálló + Kopásbiztos matt, latex beltéri falfesték** nedves dörzsállóság besorolása a MSZ-EN 13300:2001 szabvány alapján: I. osztály.

FOLTÁLLÓ + KOPÁSBIZTOS

Scuff resist technology mikrogömb szerkezettel

14-16 m²/L kiadósság

I. osztályú nedves dörzsállóság

(MSZ-EN 13300:2001 alapján)

Matt

Fertőtleníthető

Lég- és páraáteresztő

28 készre kevert szín

33 000+ keverhető szín

Beltérre

Vízbázisú

Ecset, henger, airless szórás

Alacsony VOC* tartalom (max. 10 g/L)

*Az illékony szerves oldószerek (VOC) minimális szintjének köszönhető semleges szag és alacsony károsanyag kibocsátás a felhasználóink biztonsága és a környezet védelme érdekében tett erőfeszítéseink eredménye. A VOC jelentős környezetszennyező és az emberi egészségre veszélyesnek tekinthető