

BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján
RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)
Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 12

Oldal: 1/12

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító: RO 55 Rozsdaoldó és átalakító

Termék formája: keverék

Termékcsoport: Fogyasztói felhasználásra szánt keverék

Termékkategória / EuPCS-kód: PC-TEC-12/22 – Fém felületkezelő anyagok / Ipari felületkezelők

Termék azonosítója: **UFI 8CMT-GKK6-KP7C-FCC3**

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Felhasználási terület: Alkalmas fémfelületeken lévő rozsdaréteg eltávolítására. Rozsdátlanít, zsírtalanít, passzívál. Ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.

Ellenjavallt felhasználás: alumínium, mészkő, márvány, zománcozott, sérült krómozott felületen ne alkalmazzuk

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó, forgalmazó cég: CLAUDIA CHEMICAL Kft.

Cím: 9700 Szombathely, Alkotás u. 43-45.

Telefon: +36-94-505-645

Mobil: +36-30-552-4209

E-mail, internet: chemical@claudiart.hu; www.claudiart.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Termék meghatározása: Keverék

Termék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Bőrirritáció 2. kategória

Szemirritáció 2. kategória

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz

Legfontosabb nem kívánt hatások:

Izgatja a légutakat.

Irritálja a szemet, bőrt.

Erősen savas oldat. Lúgokkal erősen reagál.

Megjegyzés: a foszforsav **egyedi határértékekkel** rendelkezik.

A keverékre vonatkozó H és P-mondatok teljes listáját ld. a 2.2 szakaszban.

BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján
RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)
Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 12

Oldal: 2/12

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram:



GHS 07

Figyelmeztetés: **Figyelem**

Figyelmeztető mondat:

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Megelőzés:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Elhárító intézkedések:

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

P405 Elzárva tárolandó.

Tárolás / elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013 (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően

2.3. Egyéb veszélyek

A REACH rendelet XIII. melléklete szerinti PBT (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) vagy vPvB (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag) kritériumok nem vonatkoznak szervesetlen anyagokra. A foszforsavat nem azonosították PBT és vPvB anyagként.

Endokrin hatások: A keverék nem tartalmaz olyan endokrin károsító tulajdonságú anyagot, amelyet befoglaltak az 59. cikk (1) bekezdése szerinti összeállított jegyzékbe.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján

RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



CLAUDIA
CHEMICAL

Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)
Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 12

Oldal: 3/12

3.2. Keverékek

| Veszélyes komponensek | Azonosító jelölések | Koncentráció | Veszélyességi osztály és kategória, H-mondat |
|-----------------------|--|--------------|--|
| Foszforsav* | CAS-szám: 7664-38-2 EU-szám: 231-633-2 EK-szám: 01-2119485924-24 | 17-20 m/m% | Skin Corr 1B, H314 |

*A fenti veszélyességi besorolás és H mondatok a tiszta anyagokra vonatkoznak, a termék veszélyesség szerinti besorolását a 2. SZAKASZ tartalmazza, mivel a foszforsav egyedi határértékkel rendelkezik.

Egyéb releváns összetevők: 0,1 m/m %-nál kisebb mennyiségű kationos felületaktív tulajdonságú keverék. A termék további összetevői nem érik el a jogszabály szerint határértéket, így a besorolásnál nem kell figyelembe venni őket.

Kémiai természet: foszforsav vizes oldata

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szemmel való érintkezés: A szemet bő vízzel öblítse legalább 15 percig; öblítés alatt a szemhéjakat tartsa nyitva (a szaruhártya mechanikai károsodásának kockázata miatt kerülje az erős vízáramot). Öblítés után helyezzen steril, gyógyszermentes kötszert a szemre, és adjon fájdalomcsillapítót. Ne alkalmazzon kémiai közömbösítőt, mivel a reakció során keletkezett hő növelheti a károsodást. Orvosi ellátás szükséges.

Bőrrel való érintkezés: a savat távolítsa el úgy, hogy bő vízzel öblítse legalább 15 percig. Sohase használjon szappant vagy közömbösítő-szert. A ruházat szennyeződése esetén távolítsa el a sérült ruháját folyó víz alatt, az égési sérülésekre alkalmazzon steril kötszert. Orvosi ellátás szükséges.

Gőz belélegzése: a sérültet távolítsa el a savgőzökkel való érintkezés területéről, pihentesse (mozdulatlan) félig fekvő vagy hátradőlt helyzetben. A testmozgás tüdőödémát okozhat. Védje hővesztéstől, légzési nehézségek esetén adjon oxigént, lehetőleg légző-maszkkal. Orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés: soha ne végezzen gyomormosást, és soha ne adjon hánytatószer és közömbösítő (lúgosító) anyagot. Hánytatni tilos. Néhány pohár víz vagy tej itatásán kívül ne adjon semmit szájon át. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. Azonnal orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Szemmel való érintkezés: fájdalom, égő érzés, könnyezés, beteges fényérzékenység, kötőhártya-vértolulás és ödéma, a szaruhártya károsodása.

Bőrrel való érintkezés: akut fájdalom, a szövetek barna vagy sárga elszíneződése.

BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján
RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)
Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 12

Oldal: 4/12

Gőz belélegzése: köhögés, fulladás, fejfájás, szédülés, gyengeség és 6-8 órás látens időszak után tüdő-ödéma nehéz mellkasi érzéssel, nehézlégzés, szédülés, habos váladék és cianózis. Emellett zihálás, alacsony vérnyomás és gyorsult pulzus fordulhat elő.

Lenyelés: akut, égető fájdalom a szájüregben, a torokban és a gyomorban, amelyet sötét, alvadt vért tartalmazó hányás és hasmenés követ. A vérnyomás hevesen csökken. A szájüregben és a szájüreg környezetében barna vagy sárgás elszíneződés található. A glottis-ödéma légzési nehézséget vagy hypoxiát okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A sérült állapotának körültekintő kiértékelése után az orvos döntést hoz a további teendőkről.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

A termék maga nem ég. A környezetnek megfelelő oltóanyagot lehet alkalmazni.

Alkalmatlan oltóanyag: Nincs információ.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

A közismert fémekkel való érintkezéskor gyúlékony hidrogén fejlődik, amely a levegővel robbanóelegyet képezhet. Magas hőmérsékleten mérgező bomlástermékek, foszfor-oxidok (POx) képződhetnek; folyamatosan figyelni kell a POx és a hidrogén koncentrációját. A forró sav szennyezett fémekkel való reakciója esetén gázállapotú foszfin (PH₃) képződhet.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A tartályokat és a berendezéseket vízpermet-sugárral hűtse le. Akadályozza meg, hogy a foszforsavval keveredett oltóanyag a felszíni vízbe és/vagy talajvízbe kerüljön. A tűzoltók különleges védőfelszerelése: zárt rendszerű légzőkészülék, teljes védőruházat, amely a tűz tényezőinek veszélyes hatásaitól védi a mentésben résztvevőket.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Súlyos baleset esetén a vészhelyzet területéről (a szél irányában) el kell távolítani minden olyan személyt, aki nem vesz részt közvetlenül a mentési műveletekben.
Szemmel és bőrrel érintkezés kerülendő.

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében

Értesíteni kell a helyi hatóságokat, a rendőrséget, a vegyi mentőszolgálatot és az útfelügyeleti hatóságot, meg kell kezdeni a kár elhárítását, majd amennyiben túl nagy veszéllyel jár, meg kell várni a szakembereket. A mentési műveletekben részt vevő személyeknek védőruhát és a légutak védelmére védőmaszkot kell viselni. Kerülni kell a szemmel és bőrrel való érintkezést. A gőzök belélegzése tilos.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján

RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



CLAUDIA
CHEMICAL

Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)

Kiállítás dátuma: 1999.05.18.

Verzió: 12

Oldal: 5/12

Kisebb méretű kiömlés esetén a kiömlött anyagot (amilyen mértékben lehet) sáncolással kell visszaszorítani. A terméket nem szabad a csatornába, a vizekbe vagy a talajba engedni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot. A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Amennyiben az anyag a talajjal érintkezik (kiömlik) a felelős hatóságokat értesíteni kell az esetről.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.3.1. Nedvszívó anyaggal (homok, föld, fűrészpor, perlit, stb.) fel kell itatni. Össze kell gyűjteni egy – savnak ellenálló anyagból készült – tartályban.

6.3.2. Továbbítani kell semlegesítés céljából. A szóban forgó területet fel kell takarítani. Az ártalom csökkentése érdekében semlegesíteni kell higított NaOH oldattal vagy Na_2CO_3 anyaggal, mésszel. A felitatott hulladékot veszélyes hulladékként kell kezelni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az ártalmatlanítási információk a 13. SZAKASZ szerint. Az egyéni védőintézkedések az információkat a 8. SZAKASZ tartalmazza. Vészhelyzet esetén értesítendő személlyel kapcsolatos információkat lásd az 1. SZAKASZ adja meg.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

7.1.1. A vegyi anyagokra vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani. Az edényzet lezárva tartandó. Személyi védőfelszerelést kell használni. A bőrrel és a szemmel való érintkezést el kell kerülni. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. Azonnali szemöblítésre és zuhanyozásra van szükség az érintkezés után és el kell távolítani a ruházatot. Tilos keverni más vegyszerekkel!

7.1.2. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Felhasználását követően kezet kell mosni. A szennyezett ruhát azonnal el kell távolítani.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Fagytól, hőtől, lúgos anyagoktól távol tartandó.

A terméket eredeti, jól zárható edényzetben kell tárolni.

Lugokkal, lúgos anyagokkal összeférhetetlen.

Élelmiszerektől, italtól, takarmánytól távol kell tartani.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A termék alkalmas a rozsda eltávolítására, illetve a felület passziválására. A vastag rozsdaréteget mechanikai úton célszerű eltávolítani. A kezelés idő végpontját a felület színváltozása mutatja. Ha jelentősen csökken a rozsda eltávolításának sebessége, akkor pótadagolás szükséges. A rozsdaoldó terméket, valamint a folyamat során megjelenő fehér porszerű anyagot a későbbi felületkezelés előtt el kell távolítani.

Fürdetéses eljárás:

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján

RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



CLAUDIA
CHEMICAL

Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)

Kiállítás dátuma: 1999.05.18.

Verzió: 12

Oldal: 6/12

A tartály anyaga lehet műanyag, üveg vagy saválló acél. A kezelés során a rozsdaoldó folyadék közvetlenül érintkezzen a felülettel, amit a tárgyak mozgatása segít. Nagyobb folyadék igény esetén a termék két-, háromszori hígítása lehetséges a kezelési idő növekedésével egyidőben.

Ecseteléses eljárás:

Nagy felületű tárgyaknál alkalmazzuk. Ha szárad a felület, akkor a rozsdaoldó termék folyamatos pótlása szükséges.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték:

Foszforsav (CAS: 7664-38-2)

Foglalkoztatási expozíciós határérték, ÁK:

A Koncentrációs idővel súlyozott átlaga (TWA): 1 mg/m³;

Foglalkoztatási expozíciós határérték CK: Rövid idejű expozíciós határ (STEL) 2 mg/m³

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL):

| | |
|---|--------------------------|
| Munkavállalók, Hosszan tartó – helyi hatások. Belélegzés | 1 mg/m ³ . |
| Munkavállalók, Akut – helyi hatások. Belélegzés | 2 mg/ m ³ |
| Munkavállalók, Akut – szisztematikus hatások. Belélegzés | 10,7 mg/ m ³ |
| Fogyasztók, Hosszan tartó – helyi hatások. Belélegzés: | 0,36 mg/m ³ . |
| Fogyasztók, Hosszan tartó – szisztematikus hatások. Belélegzés: | 4,57 mg/m ³ . |
| Fogyasztók, Hosszan tartó – szisztematikus hatások. | 0,1 mg/m ³ . |

Bőrrel való érintkezés.

Fogyasztók, Hosszan tartó – helyi hatások. Belélegzés: 0,73 mg/m³.

A munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelemről szóló, többször módosított 80/1107/EK irányelv.

Súlyozott átlag idő (TWA)

1 mg/m³

Indikatív

8.2. Az expozíció elleni védekezés

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. SZAKASZ tartalmazza.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök.

Egyéni védőfelszerelés:

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök. Az alkalmazott egyéni óvintézkedéseknek eleget kell tenniük a Gazdasági Miniszter egyéni óvintézkedéseket érintő alapvető követelményekről szóló 2005. december 29-i rendeletének (Jogi Közlöny 259.2173).

Általános higiénés és óvintézkedések:

BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján
RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)
Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 12

Oldal: 7/12

A termék felhasználása során a felhasználók ismerjék meg a készítmény esetleges egészségkárosító hatását, és a felhasználás munkaegészségügyi előírását. Körültekintő munkával meg kell előzni a készítmény kiömlését, bőrre, szemre jutását, gőzének belégzését.

A vegyi anyagokra vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani.
Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól távol kell tartani.

Munka után alaposan arcot és kezet kell mosni. A szennyezett ruházatot le kell venni.

Légzésvédelem:

Munkatérben a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.
Ajánlott homlokvédős arcvédő használata.

Kézvédelem:

Védőkesztyűt kell viselni.
Anyaga: butilgumi, PVC, nitrilgumi lehet (EN 374)
Áthatolási idő: \geq 8 óra

Szemvédelem:

Szorosan illeszkedő védőszemüveg.

Bőr és testvédelem:

Saválló védőöltözet.

Környezeti expozíció ellenőrzése:

Talajba, élővízbe, csatornába nem juthat.
Hígítás és semlegesítés nélkül szennyvízbe és tározókba engedni nem szabad.
Semlegesítésre javasolt anyag: méshidrátt, szóda (nátrium-karbonát).

Egyéb informácó:

A védőeszközöket mindig az egyedi körülményeknek megfelelően kell kiválasztani és alkalmazni. Fontos, hogy a terméket megfelelően képzett, az alapvető kémiai információk tudatában lévő személy használja, s ő be is tartsa a megelőző intézkedéseket.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: Folyadék.

Szín: világos kék

Szag: Enyhén savanykás.

Szagküszöb: nincs adat

pH-érték (MSZ 448-22-1985): < 2

Relatív sűrűség: 1,09 g/cm³ (20°C-on)

Párolgási sebesség: nincs adat

Oldhatóság vízben: Korlátlanul oldódik.

Más oldószerben: nem oldódik

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján
RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)
Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 12

Oldal: 8/12

Öngyulladási képesség: nem alkalmazható

Robbanásveszélyes tulajdonság: nem robbanásveszélyes

9.2. Egyéb információk

Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Szobahőmérsékleten a foszforsav stabil és alacsony kémiai aktivitású, nem oxidálódik.

10.2. Kémiai stabilitás

A foszforsav erős redukáló szereknek ellenáll szobahőmérsékleten vagy akár maximum 50 – 400 °C is, 400 °C hőmérséklet fölött könnyen redukálódik.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

A közismert fémekkel való érintkezéskor gyúlékony hidrogén fejlődik, amely a levegővel robbanóelegyet képezhet.

10.4. Kerülendő körülmények

Erős hőhatás, amely befolyásolja a készítményben lévő inhibitorok hatását.
Fagyhatás, amely lecsökkenti a készítmény hatásfokát, lelassítja a kémiai reakciót.
Magas hőmérséklet, a forró sav fémekkel történő érintkezése.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Lúgok, fémek, ötvözetek, amelyek a készítménnyel érintkezve hidrogénképződéshez vezethetnek, amely levegővel érintkezve robbanóelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Rendeltetésszerű alkalmazás esetén nem ismert. Magas hőmérsékletre való hevítéssel mérgező savkődök, POx kibocsátása. A forró sav szennyezett fémekkel való reakciója esetén gázállapotú foszfin (PH₃) képződhet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

(Foszforsav: CAS: 7664-38-2)

Akut toxicitás:

Orális LD50: 2600 mg/kg testtömeg.

Patkány LD50: 1,70 ml/100 g testtömeg SPF-Wister patkány esetén 75,4 % ternális foszforsav 10 %-os oldata vizsgálatával (a tesztet az OECD 423 iránymutatása szerint) végezték.

Belégzés: nem áll rendelkezésre megbízható adat.

Bőrkorrózió/bőrirritáció:

A 0,5 ml-es 80 %-os foszforsav oldat korrozív hatást gyakorol a nyúl bőrére 24 óra expozíció után.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján
RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)
Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 12

Oldal: 9/12

Nincs olyan megbízható adat, amely a végleges szemirritációt megerősítené. Az anyag a bőrt irritálja, ami azt jelenti, hogy a szemre nézve is korrozív hatásúként osztályozható.

Reprodukción toxicitás:

Az állatkísérletekben nem mutattak ki semmilyen hatást a termékenységre.

Rákkeltő hatás:

Nem minősül rákkeltőnek.

Muragén hatás:

Az in vitro vizsgálatok nem mutattak ki mutagén hatást.

Teratogenitás:

Az állatkísérletek nem mutattak ki teratogén hatást.

Aspirációs veszély:

Nem alkalmazható.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Bőrrel érintkezés esetén: irritáció, égő érzés

Szembe jutva: kötőhártya-gyulladás, égő érzés

Lenyelés esetén: égő érzés, erős fájdalom, perforáció lehetősége, sokk, görcsök

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

A foszfor biogén anyag, amely korlátozza az algák növekedési intenzitását felszíni vízben, valamint a part menti tengervízben. A felszíni vízben lévő foszfor koncentrációja meghatározza a víz trofikus szintjét (szerves anyag képződése fotoszintézis során, amely az alga, kék-zöld alga vagy magasabb rendű zöld növények képződésének intenzitása). Minél több foszfát hatol be a befogadó vízbe, annál nagyobb a víz eutrofizációjának (felületi növényzet elszaporodása) veszélye. A foszfor megnövekedett koncentrációja nemcsak az algák, hanem a baktériumok szaporodását is javítja.

Akut toxicitás: (Foszforsav: CAS: 7664-38-2)

Hal: LC50 3 – 3,25 mg/l (Lepomis ; 96 h)

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre

EC50 >100 mg/l (Daphnia magna (óriás vízi bolha): 48 h) (statikus teszt; OECD Vizsgálati útmutató,202)

Alga:

EC50 >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus; 72 h) (statikus teszt, Végpont: Növekedési sebesség; OECD Vizsgálati útmutató, 201)

Baktérium:

EC50 > 1000 mg/l (aktivált iszap; 3 h) (OECD. Vizsgálati útmutató,209)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A termék szerves anyag, amely biológiai módszerrel nem semlegesíthető vízben.

BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján
RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)
Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 12

Oldal: 10/12

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem releváns.

12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben való jó oldhatósága.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem alkalmazható.

12.6 Egyéb káros hatások

Kerülni kell a talajba való beszivárgást és a felszíni vizekbe való bejutást. A foszforsavnak nincs hatása a globális felmelegedésre és az ózonréteg elvékonyodására.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termékkel kapcsolatos javaslat:

Hulladékkezelés esetén a 22/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet és 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet az irányadó.

A rendeltetészerű, előírt módon történő használatán kívül tilos a lefolyóba, csatornahálózatba üríteni. Az anyagot és maradékát tartalmazó csomagolást veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell szállítani. Az anyagot, a fel nem használt maradékát, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos!

Az üres edényzetet tilos bármilyen más célra felhasználni. A teljesen kiürült, tisztított flakonokat a háztartási szelektív gyűjtőbe lehet dobni. Nagyobb mennyiségben a hatályos előírások szerint kell eljárni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

Nem releváns.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nem releváns.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nem releváns.

14.4 Csomagolási csoport

Nem releváns.

14.5. Környezeti veszélyek

Nem releváns.

14.6. A felhasználót érintő különleges intézkedések

Nem releváns.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerint ömlesztett szállítás

Nem releváns.

BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján
RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)
Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 12

Oldal: 11/12

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

2019/1021/EU (rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról): nem tartozik a hatálya alá

1005/2009/EK (rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról):
nem tartozik a hatálya alá

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról valamint „A munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, többször módosított 80/1107/EK/irányelv” foglalkozási expozíciós határértéket állapított meg a foszforsavra.

REACH-rendelet 1907/2006/EK és módosításai (987/2008/EK; 134/2009/EK; 552/2009/EK; 453/20010/EK; 830/2015/EK)

CLP-rendelet: 1272/2008/EK

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termékről kémiai biztonsági értékelés nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapban szereplő P és H mondatok tartalma:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013 (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően

Rövidítések és mozaikszavak

ÁK

foglalkoztatási expozíciós határ

BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1907/2006/EU (REACH), 2020/878/EU rendeletek alapján
RO 55 Rozsdaoldó és átalakító



Felülvizsgálat: 2023.01.01. (Verzió: 11 hatályon kívül helyezve 2022.12.31.)
Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 12

Oldal: 12/12

| | |
|-----------------------|---|
| <u>CAS</u> | Chemical Abstracts Service |
| <u>CLP</u> | osztályozás, címkézés, csomagolás |
| <u>CMR</u> | rákkeltő, mutagén, vagy reprodukciót károsító |
| <u>DNEL</u> | származtatott hatásmentes szint |
| EINECS | Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke |
| ELENCs | Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európa Jegyzéke |
| GHS | vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszer |
| <u>LC50</u> | letális (halálos) koncentráció |
| <u>NOAEC</u> | megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció |
| <u>NOAEL</u> | megfigyelhető hatást nem okozó szint |
| <u>NOEC</u> | megfigyelhető hatás nem okozó koncentráció |
| <u>OECD</u> | Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet |
| <u>OEL</u> | munkahelyi expozíciós határérték |
| <u>PBT</u> | perzisztens bioakkumulatív és mérgező |
| <u>REACH</u> Auth. No | REACH Authorisation Number |
| <u>REACH</u> Auth | REACH Authorisation Application Consultation Number |
| AppC.No: | |
| <u>PNEC</u> | becsült hatásmentes koncentráció |
| <u>PVC</u> | poli-vinil-klorid |
| <u>STEL</u> | rövid megvilágításai határ |
| <u>TWA</u> | súlyozott átlag |
| <u>vPvB</u> | nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív |

A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

Változások jelzése:

- Verziószám 7:** a biztonsági adatlap 1907/2006/EK REACH szerint történő elkészítése
- Verziószám 8:** az S46 mondat biztonsági adatlapon történő rögzítése
- Verziószám 9:** biztonsági adatlap 453/2010/EU rendelet szerinti elkészítése
- Verziószám 10:** adatlap 2015/830/EU rendelet szerinti elkészítése
- Verziószám 11:** adatlap átdolgozása Bizottság (EU) 2017/542 rendelete alapján
- Verziószám 12:** adatlap átdolgozása 2020/878/EU rendelet alapján, módosított szakaszok: 1., 2., 3., 7., 13., 15., 16.