



## 42A PVC ragasztó

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

1 / 1 Oldal

### Műszaki adatok:

Bázis	Sztirol-akrilát
Kötési rendszer	Fizikai száradás és kristályosodás
Állag	Gél
Sűrűség	0,95 g/ml
Viszkozitás (Brookfield)	Kb. 10.000 mPa.s
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +25°C
Kiadósság*	500 – 1000 g/m <sup>2</sup>

\* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

\*\* Teljes kötést követő állapotában

### Termék leírása:

A 42A PVC ragasztó egy használatra kész, zselé állagú, jó kitöltő képességű oldószeres ragasztó, vinil-klorid bázissal.

### Jellemzők:

- Gyors száradás
- Magas ragasztóerő
- Max. 0,8 mm tűrés résekben
- Max. 0,2 mm illesztési tűrés
- Tűzveszélyes
- Hőállóság 80°C-ig normál körülmények között
- Nyomás alatti rendszerekben 50°C-ig
- A ragasztóréteg kötés után a PVC-vel megegyező karakterisztikával rendelkezik

### Alkalmazások:

- Csövek, szerelvények és más kemény PVC anyagok ragasztása (nyomócsövek és vízvezetékek)
- PVC csövek és más szaniter termékek ragasztása

### Csomagolás:

Szín: transzparens

Kiszerezés: 50 ml tubus, 80 ml kanna, 250 ml kanna, 5 L kanna

### Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 24 hónapon belül.

### Alapfelületek:

A ragasztandó PVC felület legyen szilárd, tiszta, száraz, zsír-és pormentes.

### Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

### Alkalmazás:

Alkalmazás előtt alaposan zsírtalanítsa a PVC felületet. Hordja fel a 42A PVC ragasztót ecset segítségével, gyorsan és egyenletesen mindkét ragasztandó felületre. Illessze össze azonnal a felületeket csavarás nélkül és nyomja össze határozottan. Távolítsa el a felesleget. Ne terhelje mechanikusan a ragasztást az első 10 percben. Várjon 6 órát a csövek használata előtt (24 órát nyomócsövek esetén). A nyomáspróba elvégzésével tartsa be a kötés időt, kb. 1 óra 1 bar (10°C alatti hőmérsékleten ez az idő kitolódhat).

Tisztítás: friss állapotában ragasztó eltávolítóval, kötés után mechanikusan. Javítássaját anyagával.

### Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. Jól szellőző helyiségekben használja. Ne dohányozzon. Amennyiben a megfelelő szellőzés nem biztosított javasolt megfelelő légzésvédelmi eszköz viselete.

### Szabványok és minősítések:

EN14680 szabványnak szerint. CE jelöléssel ellátva.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.