



- tinta, ceruza, zsírkréta, kávé, zsír, beázás, nikotin, füst foltok elfedésére
- megakadályozza a foltok és szennyeződések átszivárgását a kész felületre
- lezárja és megköti a laza és poros felületeket

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhasználási terület	Használható új, vagy korábban diszperziós falfestékkel festett, beltéri, hagyományos vakolat, cement, beton, gipsz és gipszkarton falfelületekre.	
Szín:	Fehér	
Kiszerezések	1L, 2,5L, 5L	
MŰSZAKI ADATOK		
Névleges összetétel:	Pigment:	Titándioxid, cinkoxid
	Egyéb:	Töltőanyagok
	Oldószer:	víz
Szárazanyag tartalom:	43% tömeg%	
Sűrűség:	kb. 1,5 g/cm ³	
VOC:	EU határérték a termékre: (kat.: A/c) 30 g/Liter (2010). A termék max 25 g/Liter VOC-t tartalmaz.	
Száradási idő egy réteg, 20°C-on	Átfesthető: 6-8 óra A felület porózussága, a hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.	
Kiadósság:	Max. 14 m²/L A megadott érték tájékoztató jellegű. Az alapfelület tulajdonságai és a felhordás módja jelentős mértékben befolyásolhatja a tényleges anyagszükségletet.	
Rendszer:	Száradás után bármilyen Dulux beltéri falfestékkel átfesthető.	
Rétegek száma	1-2	
Lejáratási idő:	A gyártástól számított 5 év a tárolási és szállítási szabályok betartásával. A lejárat és a gyártási szám a termék csomagolásán található.	
Egyéb tulajdonságok:	-	

ALKALMAZÁS

Termék előkészítés:	A termék felhasználásra kész, hígítást nem igényel . Ne adjon a termékhez semmilyen más anyagot! Felhasználás előtt alaposan keverje fel!
Felület előkészítés:	A felületről távolítsa el a rosszul tapadó, laza, vagy felpikkelyesedett festékréteget (pl. meszelt fal, enyves festék), illetve az esetleges tapétaragasztó maradványokat. A felület legyen stabil, tiszta, száraz, szilárd és por-/szennyeződésmentes. Ha szükséges a szennyeződések, a zsír, és a por eltávolítása érdekében mossa le a falat. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása (3-4 hét) után alkalmazható. <i>Ha a foltokat beázás, víz vagy pára okozta, festés előtt szüntesse meg a kiváltó okokat.</i> Amennyiben a festék száradása után nemkívánatos eredményt tapasztal, az összes korábbi bevonat eltávolítandó, és a felületet a fentiek szerint kell előkészíteni. Kérje szaktanácsadónk segítségét, amennyiben nem biztos a felület alkalmasságában!
Felvitel:	Festés közben a (felületi) hőmérséklet legyen +10°C és +28°C fok között, a relatív páratartalom 80% alatt. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon rövidszőrű (max. 5 mm) hengert és/vagy szintetikus sörtéjű ecsetet. <i>Szórás nem javasolt!</i> Az egybefüggő felületeket azonos módszerrel fesse. Vigye fel egy rétegben, makacs foltok esetén 2 rétegben. Száradás után bármilyen Dulux beltéri falfestékkel átfesthető. Festés után azonnal távolítsa el a festőszalagot. Az esetleg lecseppenő festéket azonnal távolítsa el vizes-mosószeres szivaccsal.
Eszközök tisztítása:	A festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket használja fel, ezt követően az eszközök vízzel tisztíthatóak. A festési munkák befejezése után szellőztesse ki a helyiséget, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik.
Tárolás és szállítás:	A még fel nem használt vagy megmaradt terméket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. FAGYVESZÉLYES! További útmutatás a termék biztonságtechnikai adatlapján található.
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Dulux UnderCoat 3in1 termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek E rendelet alkalmazásában: 1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá. Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat.



Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. ép. V. em. Dulux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: dulux.hu@akzonobel.com Facebook: Dulux Let's Colour HU
Frissítés dátuma:	2024.09.15.



Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Dulux PROFESSIONAL ISOLUX MATT beltéri, izoláló alapozó és fedőfesték**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: **Vizes, diszperziós falfesték lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére.**

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. ép. V. em.

Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland

alkalmazástechnikus

06 30 968 07 04

roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2024. szeptember 15a.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviselében:

Szűcs Gergely
vezérigazgató

Oláh Károly
senior category manager