



MŰSZAKI ADATLAP

SUPRALUX XYLAMON^{BD}

oldószeres impregnáló



Oldószer alapú faanyagvédőszer 8. terméktípus.



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhasználási terület	Supralux Xylamon^{BD} oldószeres impregnáló. Felhasználásra kész. Barnakorhasztó gombák, kékülést okozó gombák és penészgombák elleni megelőző faanyagvédelemre alkalmazható lakossági és ipari felhasználásra a 2. és 3. felhasználási kategóriában. A terméket kizárólag kültéri felhasználásra javasoljuk. Biocid termék: 8. terméktípus faanyagvédő szer.
Engedélyszám:	HU-2024-MA-08-00117-0000
Kiszerezések	1 liter; 2,5 liter; 5 liter
Termékjellemzők:	<ul style="list-style-type: none">Faanyagvédő szer, 8. terméktípus.Véd a barnakorhadást, kékülést és vetemedést okozó gombák ellen.Fokozza a lazúr tapadását a felülethezMélyen behatol a fa pórusaiba.Könnyen felvihető.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Színtelen
Száradási idő, átfestési idő:	A második réteget legalább 2 órás várakozás után vigye fel (normál környezeti feltételek esetén). ÁTFESTÉSI IDŐ: kb. 24 óra. A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.
Kiadósság:	135-140 ml/m ² .



MŰSZAKI ADATLAP
SUPRALUX XYLAMON^{BD}
oldószeres impregnáló

Kezelések száma:	Az alkalmazási arány 1 -2 rétegben való felvitelre vonatkozik.
Felhordási mód:	ecsettel, hengerrel
Hígítás:	A termék használatra kész, ne hígítsa!
Eszközök tisztítása:	ecset, szerszámok mosása H-100 Szintetikus hígítóval történhet.
Lejárat idő:	A gyártási/ lejárati információ a termék csomagolásán található.

ALKALMAZÁS

Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Festés, alkalmazás:	<p>Ideális esetben a munkadarab és a légtér hőmérséklete: +20°C</p> <p>Supralux Xylamon^{DB} impregnálóval kezelhető: homlokzati ablakok, kültéri ajtók és faburkolatok, fa ereszek, kerítések, fészerek stb. A faanyagvédőszer biztonságosan alkalmazza. Használat előtt figyelmesen olvassa el a címkét és a használati útmutatót.</p> <p>Hígítás nem szükséges.</p> <p>Használat után a csomagolóedényt szorosan zárja le. Igyekezzen minél kevesebb hulladék keletkezésével dolgozni. A bevonandó anyag nedvességtartalma ne legyen 18% felett. A kezelendő felület legyen száraz, tiszta és zsírmentes, a faanyag fülledés és korhadásmentes. A talajba való szivárgás megakadályozása érdekében a kezelt tárgyakat vagy anyagokat azok teljes száradásáig át nem eresztő talajon és tető alatt tárolja. Ne használja olyan faanyagon, amely közvetlenül érintkezhet étellel vagy takarmánnyal.</p> <p>A termék megfelelő alapot képez a fedőréteg számára. Az alapozott felfelületet oldószeres Supralux Xyladecor lazúrral át kell festeni. A felület folyamatos utókezeléséről gondoskodni kell.</p> <p>Az alapozott felületet nem biocidos fabevonó anyaggal javasoljuk átfesteni 5°C felett, 30°C alatt. A levegő relatív nedvességtartalma 80% alatt kell, hogy legyen.</p>



MŰSZAKI ADATLAP
SUPRALUX XYLAMON^{BD}
oldószeres impregnáló

Javasolt rétegrendszer:	Felület		Rétegrend		
			Alapozás	Alapozás	Fedő réteg
	FA	Új felület:	Supralux Xylamon ^{BD}	Supralux Xylamon ^{BD}	Az alapozott felületet nem biocidos fabevonó anyaggal javasoljuk átfesteni 2 rétegben.
		Régi felület:	Supralux Xylamon ^{BD}	Supralux Xylamon ^{BD}	Az alapozott felületet nem biocidos fabevonó anyaggal javasoljuk átfesteni 2 rétegben.
Eszközök tisztítása:	Az ecset, szerszámok mosása H-100 Szintetikus hígítóval történhet. Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.				
Biztonsági és környezetvédelmi intézkedések	<p>Hatóanyag: 0,95% IPBC. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Ártalmatlan a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. IPBC-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. TILOS hánytatni. Elzárva tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Elsősegélynyújtás: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz. LENYELÉS ESETÉN: Haladéktalanul öblítse ki a száját. Ha az érintett személy képes nyelni, adjon neki inni vizet. Hánytatni TILOS. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérülttel folyadékot itatni vagy hányást kiváltani TILOS. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz. BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Vegye le az összes szennyezett ruhadarabot, és mielőtt újból felvenné, mossa ki. Szappannal és vízzel mossa le az érintett területet. Bőrrirritáció esetén forduljon orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki a szemét vízzel, és percekig folytassa az öblítést. Ha könnyen eltávolítható kontaktlencsét visel, vegye ki a lencsét. Legalább 15 percig folytassa a szem öblítését. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz. Ártalmatlanítás: A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert (beleértve a felitatáshoz használt homokot, az esetlegesen szennyeződött és összegyűjtött környezeti közeggel együtt) veszélyes hulladékégetőbe vagy a helyi veszélyes</p>				



MŰSZAKI ADATLAP
SUPRALUX XYLAMON^{BD}
oldószeres impregnáló

	<p>hulladékgyűjtő telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények veszélyes hulladéknak minősülnek; ártalmatlanításuk a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen.</p> <p>Eltarthatósága: 36 hónap; mind fémkannában, mind HDPE tárolóedényben.</p> <p>Tárolás: Kizárólag az eredeti tárolóedényzetben, közvetlen napfénytől, fagytól védve. Ne tárolja 30°C feletti hőmérsékleten.</p> <p>Tartalmaz: Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izo-alkánok, gyűrűs vegyületek, <2% aromás.”</p>
Kiegészítő információ	<p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p>
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott</p> <p>Supralux Xylamon^{BD} termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék</p>



MŰSZAKI ADATLAP
SUPRALUX XYLAMON^{BD}
oldószeres impregnáló

	címkéjén vagy a Műszaki adatlapon található információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. 5. em. Supralux: 06 80 200 505 Infovonal: info@supralux.hu E-mail:
Frissítés dátuma:	2024.11.12.



MŰSZAKI ADATLAP
SUPRALUX XYLAMON^{BD}
oldószeres impregnáló

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: Supralux Xylamon^{BD}
2. A gyártás azonosító adatai: A termék címkéjén jelölve.
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Felhasználásra kész oldószer alapú faanyagvédőszer 8. terméktípus.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2024. november 12.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:


Szűcs Gergely
vezérigazgató


Szűcs Anikó
specialty category manager