

DUNAPLASZT CSEMPEFESTÉK AQUA

Alkalmazási terület:

Alkalmazható beltéri fali csempe, beton felületek festésére. Felhordható ecseteléssel vagy teddy-vel 1 vagy max. 2 rétegben. Gyorsan száradó esztétikus bevonatot ad. Szemcsementes tisztítószerrel mosható. Cseppálló, spriccelő víznek ellenáll, de vízbe nem meríthető.

Felület előkészítése:

Háztartartási tisztítószerrel végzett felületi tisztítás.

Alkalmazás:

Megfelelő felület kialakításához 1 vagy max. 2 réteg szükséges.

A rétegek 3 óra száradási idő közbeiktatásával alakíthatók ki, ez az idő intenzív szellőztetéssel csökkenthető.

A felbontott edényzetet alaposan le kell zárni, mert levegő hatására vékony hártya képződik a zománc felszínén.

Hígítás: Csapvízzel

Választék:

DUNAPLASZT CSEMPE FESTÉK MAGASSFÉNYŰ FEHÉR AQUA
DUNAPLASZT CSEMPE FESTÉK SELYEMFÉNYŰ FEHÉR AQUA

Csomagolás:

0,75 literes belül lakkozott fém doboz

Tanácsok, ajánlások:

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

Felépítés:

Vízzel hígítható különleges öntérhálósodó akril műgyanta alapú zománc

Tárolási garanciális idő:

Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított **24 hónapig**.
FAGYVESZÉLYES!

Tűzvédelmi előírás:

Nem gyúlékony.

Veszélyes anyagtartalom:

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke

VOC határérték: kat. A(i) VB: 140 g/l

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér tixotróp folyadék
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992), 105 °C-on 2 óra	min.40%
Száradási idő 20 °C-on, 60% páratartalom	30 perc
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990)	1,00-1,2 g/cm ³ (különböző színek)
Teljes átkeményedés	6 óra
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 1 rétegben	5-8 m ² /l
Bevonat külseje	egyenletes fényes, selyemfényű

Figyelmeztető mondatok:

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Kiegészítő információk:

EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Hulladéka (HAK 08 01 16) nem mosható csatornába és élővízbe.

2026.