

MOTIP Rozsdaátalakító spray

Műszaki információk



A MOTIP Rust Converter egy rozsdaátalakító és alapozó egy lépésben. Kiválóan alkalmas járművek, gépek és egyéb létesítmények helyreállításához. Az epoxi gyanta bázisú rozsdaátalakító rendszer a semlegesített rozsdaréteget organikus vas komplexummá alakítja. Ez a fekete kompakt védőréteg adja az alapozást és ez szolgál a további, tartós lakkréteg alapjául.

Rendsz.-sz.: 04133

Minőség és tulajdonságok

Epoxi tartalmú polimer rendszer
Ideális alapozó a tartós lakk számára
Ólom- és cink-kromát mentes
Felhasználóbarát
Nagyon hatékony
Hőálló 160 °C-ig

Fizikai és kémiai adatok

Bázis: Speciális kombinált gyanta
Színnév: amber
Szag: Jellemző
Minimális üzemi hőmérséklet: 10 °C
Maximális üzemi hőmérséklet: 30 °C
Lobbanáspont: n.a.
Tárolási stabilitás: 10 y
Tartalom: 400 ML

Hogyan kell használni

Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és ennek megfelelően járjon el. Előkezelés: A felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a laza rozsdát és mély rozsdát.

Kezelés: A felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Az aeroszoknak szobahőmérsékletűnek kell lennie. A Legjobb felhasználási hőmérséklet 10 - 25 °C között van. Használat előtt rázza fel az aeroszolt 2 percig, és végezzen próbafújást. A kezelendő felületről való távolság körülbelül 25–30 centiméter.

Átfesthető körülbelül 6 óra után.

További, kályhában való szárítással még ellenállóbbá teheti a védőréteget a vízzel, sós vízzel és oldószerekkel szemben. Hagyja a bepermetezett felületet 15 percig száradni, majd szárítsa kályhában 15 percig 160 °C-on.

Környezetbarát

Az European Aerosols elkötelezett a korlátozott vagy kritikus összetevők nélküli készítmények alkalmazása és a lehető legjobb teljesítmény elérése mellett. A kupakok és a csomagolások újrahasznosítható anyagból készülnek.

Eltávolítás

Csak a teljesen kiürített dobozokat szabad az újrahasznosító kukába vagy a visszanyerhető hulladékok számára fenntartott megfelelő konténerbe helyezni. A nem üres dobozokat "különleges hulladékként" kell ártalmatlanítani.

Jelölés/címkézés

Az Európai Aeroszolok által gyártott valamennyi termék megfelel az 1999/45/EK előkészítési irányelv szerinti aktuális címkézési előírásoknak. Minden aeroszol megfelel a TRGS 200 és TRG 300, valamint a 75/324/EWG aeroszol-irányelvnek a mindenkor hatályos változatban.

Megjelenés dátuma: 2025 Augusztus 5 – Ez a kiadás felváltja az összes korábban kiadott verziót.